

Código AG0005

Producto D LN05L 160 **9 W** **3000 K**

Componente led de alta eficiencia, con una superficie de difusión de mica con alta transmisión de luz y distribución uniforme.

Ahorra más de 80% comparado con lámparas incandescentes y más de 40% comparado con lamparas fluorescentes de techo.

Estilo de cilindro giratorio, material de plástico resistente a los insectos voladores.

Estandares Aplicados: TCVN 7722-1:2009 - IEC 60598-1:2008: Sobre luminarias eléctricas / TCVN 10885-2-1:2015 - IEC 62722-2-1: Rendimiento de la luz eléctrica / ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2004

Tipo LED de Sobreponer



Especificaciones

Potencia (W)	9
Temperatura de Color (K)	3000
Voltaje de operacion (V)	150/250
Frecuencia (Hz)	50/60
Tension de entrada (mA)	100
Factor de potencia	0.5
Luminosidad (lm)	600
Eficiencia Luminosa (lm/W)	67
Indice de Reproduccion Cromática (Ra)	80
Vida Util (h)	15,000
Clasificación IP	
Tipo De Rosca	
Dimensiones (DxH - LxWxH)	160x48
Empaque (Pz/Caja)	12
Temperatura de operacion	-10°C ÷ 40°C
Materiales	Plástico con superficie de policarbonato
Angulo de apertura	
Peso por Caja (Kg)	2.8

Fotometría

