

<b>Código</b>	<b>AH0001</b>
---------------	---------------

<b>Producto</b>	<b>D HB02L 350</b>	<b>50 W</b>	<b>6500 K</b>
-----------------	--------------------	-------------	---------------

Componentes COB LED de alta eficiencia, excelente luminosidad, larga Duración, índice de reproducción cromática RA>=80 y colores de luz natural.

Estandares Aplicados: TCVN7722-1:2009 / IEC 60598-1:200 ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2004

Sistema óptico: Moderno y especial que permite que no haya sobrecalentamiento - Compatibilidad electromagnética EMC / EMI

Fuente de energía conmutada 220VAC/50-60Hz de alta eficiencia

Ahorro de energía en un 50% comparado con lámparas compactas y de halógeno



<b>Tipo</b>	<b>Campanas Altas LED</b>
-------------	---------------------------

## Especificaciones

Potencia (W)	50
Temperatura de Color (K)	6500
Voltaje de operacion (V)	170/250
Frecuencia (Hz)	50/60
Tension de entrada (mA)	350
Factor de potencia	0.9
Luminosidad (lm)	4,750
Eficiencia Luminosa (lm/W)	95
Indice de Reproduccion Cromática (Ra)	80
Vida Util (h)	25,000
Clasificación IP	0
Tipo De Rosca	0
Dimensiones (DxH)	350x240
Empaque	1
Temperatura de operacion	-10°C ÷ 45°C
Materiales	estructura: aleación de aluminio con alta conductividad térmica. Pantalla: aluminio fundido recubierta con metal resistente al calor con alta conductividad térmica
Angulo de apertura	90º
Peso por Caja (Kg)	1.5