

**Código** AH0004

**Producto** D HB02L 430 **120 W** **6500 K**

Componentes COB LED de alta eficiencia, excelente luminosidad, larga Duración, índice de reproducción cromática RA>=80 y colores de luz natural.

Estandares Aplicados: TCVN7722-1:2009 / IEC 60598-1:200 ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2004

Sistema óptico: Moderno y especial que permite que no haya sobrecalentamiento - Compatibilidad electromagnética EMC / EMI

Fuente de energía conmutada 220VAC/50-60Hz de alta eficiencia

Ahorro de energía en un 50% comparado con lámparas compactas y de halógeno



**Tipo** Campanas Altas LED

## Especificaciones

Potencia (W)	120
Temperatura de Color (K)	6500
Voltaje de operacion (V)	170/250
Frecuencia (Hz)	50/60
Tension de entrada (mA)	750
Factor de potencia	0.95
Luminosidad (lm)	12,000
Eficiencia Luminosa (lm/W)	100
Indice de Reproduccion Cromática (Ra)	80
Vida Util (h)	25,000
Clasificación IP	
Tipo De Rosca	
Dimensiones (DxH - LxWxH)	430x345
Empaque	1
Temperatura de operacion	-10°C ÷ 45°C
Materiales	estructura: aleación de aluminio con alta conductividad térmica. Pantalla: aluminio fundido recubierto con metal resistente al calor con alta conductividad térmica
Angulo de apertura	90°
Peso por Caja (Kg)	2.65

## Fotometría

